



HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT



HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT



HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

- Ideal geeignet als Front- und Center-Lautsprecher in High-End-Heimkinos und Stereo-Systemen
- Bestes Abstrahlverhalten sowohl bei vertikalem (linker/rechter Kanal) als auch waagrechtem Einbau (Center-Kanal)
- Individuelle Sound-Anpassung durch dreifache Hochtonpegel-Einstellmöglichkeit
- High-End-Chassistechnologie mit Alu-Keramik-Tiefmitteltöner und beschichteter Gewebekalotte
- Magnetisch gehaltene Frontabdeckung in elegantem Slim-Design
- Ideal kombinierbar mit allen Magnat Signature IWT/ICT und Magnat Interior Quantum Einbaulautsprechern

HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

BESONDERHEITEN

- Hoher Wirkungsgrad und Maximalpegel dank Klippel®-optimierter Lautsprecherchassis
- Große High-End-Gewebekalotte mit schützendem Diffusor sorgt für exzellente Hochton-Dynamik und harmonische Ankopplung an den Tiefmitteltöner
- Tiefreichende Basswiedergabe & höchste Klangpräzision dank antriebsstarkem Tiefmitteltöner mit dreilagiger Aluminium-Keramik-Sandwichmembran
- Langlebige Langhub-Gummisicken für linearen Betrieb der Tiefmitteltöner auch bei großen Auslenkungen
- Weicher Prallschutz auf den Magnetsystemen der Tiefmitteltöner zur Vermeidung von Beschädigungen und unerwünschten Nebengeräuschen
- Aufwändige, phasenkorrigierte Frequenzweiche mit dreifacher Pegelverstellung für den Hochtöner
- Konzipiert für den Einbau in Trockenbauwänden (kein Einbaugehäuse notwendig) oder in geschlossenen Volumen (ab 30 Liter)
- Einfachste und sehr stabile Installation in bis zu 30 mm starke Flächen dank 6fachem Klemm-Mechanismus
- Abnehmbares, magnetisch gehaltenes Metallgitter mit feiner Lochung und besonders geringer Aufbauhöhe für eine elegante Optik
- Vergoldete Push-Terminals für Kabelquerschnitte bis 6 mm²



HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

PRINZIP

2-Wege Einbaulautsprecher, Doppelbass

BESTÜCKUNG

2 x 160 mm Tiefmitteltöner
1 x 25 mm Hochtonkalotte

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

130 / 200 Watt

IMPEDANZ

4 Ω

FREQUENZBEREICH

30 - 28000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

2900 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 - 200 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

91 dB

AUSFÜHRUNG

Weiß

ABMESSUNGEN

Außenmaß: 220 x 491 mm
Einbaumaß: 186 x 456 mm
Einbautiefe: 100 mm

GEWICHT

3,42 kg

ART.NR. / EAN

131 2062 / 40 18843 12062 1





HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

- Ideal geeignet als Front- und Rear-Lautsprecher in High-End-Heimkinos und Stereo-Systemen
- Bestes Abstrahlverhalten sowohl bei vertikalem als auch waagrechtem Einbau
- Individuelle Sound-Anpassung durch dreifache Hochtonpegel-Einstellmöglichkeit
- High-End-Chassistechnologie mit Alu-Keramik-Tiefmitteltöner und beschichteter Gewebekalotte
- Magnetisch gehaltene Frontabdeckung in elegantem Slim-Design
- Ideal kombinierbar mit allen Magnat Signature IWT/ICT und Magnat Interior Quantum Einbaulautsprechern

HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

BESONDERHEITEN

- Hoher Wirkungsgrad und Maximalpegel dank Klippel®-optimierter Lautsprecherchassis
- Große High-End-Gewebekalotte mit schützendem Diffusor sorgt für exzellente Hochton-Dynamik und harmonische Ankopplung an den Tiefmitteltöner
- Tiefreichende Basswiedergabe & höchste Klangpräzision dank antriebsstarkem Tiefmitteltöner mit dreilagiger Aluminium-Keramik-Sandwichmembran
- Langlebige Langhub-Gummisicke für linearen Betrieb des Tiefmitteltöners auch bei großen Auslenkungen
- Weicher Prallschutz auf Magnetsystem des Tiefmitteltöners zur Vermeidung von Beschädigungen und unerwünschten Nebengeräuschen
- Aufwändige, phasenkorrigierte Frequenzweiche mit dreifacher Pegelverstellung für den Hochtöner
- Konzipiert für den Einbau in Trockenbauwänden (kein Einbaugehäuse notwendig) oder in geschlossenen Volumen (ab 20 Liter)
- Einfachste und sehr stabile Installation in bis zu 30 mm starken Flächen dank 6fachem Klemm-Mechanismus
- Abnehmbares, magnetisch gehaltenes Metallgitter mit feiner Lochung und besonders geringer Aufbauhöhe für eine elegante Optik
- Vergoldete Push-Terminals für Kabelquerschnitte bis 6 mm²



HIGH-END-EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

PRINZIP

2-Wege Einbaulautsprecher

BESTÜCKUNG

1 x 160 mm Tiefmitteltöner
1 x 25 mm Hochtonkalotte

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

110 / 180 Watt

IMPEDANZ

4 Ω

FREQUENZBEREICH

32 - 28000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

3100 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 - 180 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

91 dB

AUSFÜHRUNG

Weiß

ABMESSUNGEN

Außenmaß: 220 x 320 mm
Einbaumaß: 186 x 286 mm
Einbautiefe: 102 mm

GEWICHT

2,15 kg

ART.NR. /EAN

131 2060 / 40 18843 12060 7





HIGH-END-DECKEN EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

- Ideal geeignet als Surround und Atmos-Lautsprecher in High-End-Heimkinos
- Perfekte Ausrichtung auf den Hörplatz durch angewinkelte Lautsprechereinheit
- Individuelle Sound-Anpassung durch dreifache Hochtonpegel-Einstellmöglichkeit
- High-End-Chassistechnologie mit Alu-Keramik-Tiefmitteltöner und beschichteter Gewebekalotte
- Magnetisch gehaltene Frontabdeckung in elegantem Slim-Design
- Ideal kombinierbar mit allen Magnat Signature IWT/ICT und Magnat Interior Quantum Einbaulautsprechern

HIGH-END-DECKEN EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

BESONDERHEITEN

- Hoher Wirkungsgrad und Maximalpegel dank Klippel®-optimierter Lautsprecherchassis
- Um 15 Grad gegenüber der Einbauebene angewinkelte Lautsprechereinheit, dadurch ist eine perfekte Ausrichtung auf den Hörplatz möglich
- Große High-End-Gewebekalotte mit schützendem Diffusor sorgt für exzellente Hochton-Dynamik und harmonische Ankopplung an den Tiefmitteltöner
- Um +/-15 Grad schwenkbarer Hochtöner
- Tiefreichende Basswiedergabe & höchste Klangpräzision dank antriebsstarkem Tiefmitteltöner mit dreilagiger Aluminium-Keramik-Sandwichmembran
- Langlebige Langhub-Gummisicke für linearen Betrieb des Tiefmitteltöners auch bei großen Auslenkungen
- Weicher Prallschutz auf Magnetsystem des Tiefmitteltöners zur Vermeidung von Beschädigungen und unerwünschten Nebengeräuschen
- Aufwändige, phasenkorrigierte Frequenzweiche mit dreifacher Pegelverstellung für den Hochtöner
- Konzipiert für den Einbau in abgehängten Decken (kein Einbaugehäuse notwendig) oder in geschlossenen Volumen ab 20 Liter
- Einfachste und sehr stabile Installation in bis zu 30 mm starken Flächen dank 4fachem Klemmmechanismus
- Abnehmbares, magnetisch gehaltenes Metallgitter mit feiner Lochung und besonders geringer Aufbauhöhe für eine elegante Optik
- Vergoldete Push-Terminals für Kabelquerschnitte bis 6 mm²



HIGH-END-DECKEN EINBAULAUTSPRECHER FÜR HEIMKINO OPTIMIERT

PRINZIP

2-Wege Einbaulautsprecher

BESTÜCKUNG

1 x 160 mm Tiefmitteltöner
1 x 25 mm Hochtonkalotte

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

110 / 180 Watt

IMPEDANZ

4 Ω

FREQUENZBEREICH

32 - 28000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

3100 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 - 180 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

91 dB

AUSFÜHRUNG

Weiß

ABMESSUNGEN

Außenmaß: ø 238 mm
Einbaumaß: ø 206 mm
Einbautiefe: 130 mm

GEWICHT

1,82 kg

ART.NR. /EAN

131 2064 / 40 18843 12064 5

